



Отливка III кл. точности
 ГОСТ 26645-85
 Неуказанные радиусы принять 5-10 мм
 Допускаются одиночные раковины
 площадью не более 1 см² и глубиной
 не более 2 мм.
 Свободные литейные размеры
 выполнять по III кл. точности
 ГОСТ 2009-55.

- На поверхностях "Г" допускаются:
 - выступы высотой не более 4 мм, длиной до 150 мм;
 - местные выхваты после огневой резки глубиной до 10 мм на длине до 100 мм;
 - поверхностные трещины глубиной до 15 мм протяжением до 30 мм. В количестве не более 2х на каждой поверхности.
- Профиль футеровки и её размеры проверить шаблоном.
- Отверстия под болты проверить макетом болта.
- Поверхность после термообработки H_В = 170 ÷ 229.
- Маркировка: клеить номер чертежа и номер плавки или партии.

Цементная мелница 3.2x15 м

33-09

Переработан с черт. АЦ.28.01.07-1

						Футеровка торцевая		
							Вес	м-б
							168	1:5
							ПМС-164	
						Сталь Г13Л	З-В, Волгоградская г. Таловая	

Копию сверху [подпись] Бабашицкий
 15.07.70 г.

Копировал С. / Сделано Ф.