HATZ Werkraum
Bauteilsauberkeit | 59234400-X

Paßmaß	Abmaße
–	+ 0,000
–	– 0,000





















INTERMEDIATE HOUSING

Oberflächenbeschaffenheit ZUSTAND ROHGUSS DIN EN ISO 1302 Reihe 3						Werkstoff/ MATERIAL Gewicht (kg): 11,73	
Herstellverfahren DIN EN ISO 2553 / 4063 (Auswahl)						Anschlußgehäuse	GG-25 DIN 1691
Allgemeintoleranzen GENERAL TOLERANCES DIN ISO 2768 - m						SAE5	
Form- und Lagentoleranzung GEOMETRICAL TOLERANCE DIN ISO 1101						Motor 1-4L30	
Schutzvermerk PROTECTION NOTE Nachdruck verboten DIN ISO 16016						Maßstab/SCALE 1:1 (:)	CAD Datum Name
2	00	22.06.15	Hon.	L 15/048		ISO E	Gez. 22.06.15 Hon.
Anz/Nr.	Datum	Name	Änderung				Gepr. 22.06.15 GRA
NICHT MANUELL ÄNDERN							

Original-Nr. / RAW-PART No.
1357591 0.0500

Teilstabel-Nr. / FINISH-PART No. TAS 2
0357591 0.0500

Gedruckt von ew1031 am 08.12.2015

Nur zur Info