

ГМ7.073.073

Rz 40

(M)

перв. примен.

ГМ5.435.118

Сплав №

2h12(-0.1)

3,20

1.6

4h12(-0.14)

17h12(-0.15/-0.33)

Обозначение	Материал	Мас-са, г	Лит.
073	Поглотитель высокочастотной энергии абземный состав 19 карбонильное железо марки Р10 по ОСТ 4Г 0.054.102	0,8	0 ₁
-01	Поглотитель высокочастотной энергии абземный состав 21 карбонильное железо марки Р20 по ОСТ 4Г 0.054.102	0,8	0 ₁

1. Покрытие лак УР-231. III. Т1.1 ТУ6-10-863-84.

2. ~~Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014.~~

2. Величина КСВ на частоте АЗ должна быть не более 1,5. Проверку выполнять по инструкции ВУО.223.002 и 21.

3. Остальные технические требования по ОСТ 4Г 0.070.014.

ГМ7.073.073

Нагрузка

См. табл.

Лит.	Масса	Масштаб
См. табл.	См. табл.	4:1
Лист	Листов 1	

324

1-030-КД

Копировал

Формат А4

Верно: 19.06.88

Верно:

Восстановлен с подлинника

Подп. и дата

Подп. и дата

Взам. инв. №

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. №

Инв. №

Инв. №

Инв. №

Инв. №

Инв. №

Инв. №