ТМКБ.3.24.325.30.02.008





Ra 3,2 (√)

Модуль	m	10
Число зубьев	Z	20
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755 -81
Коэффициент смещения	X	0,000
Степень точности ГОСТ 1643-81	-	7-В
Длина общей нормали	W	76,604 -0,140 -0,280
Делительный диаметр	d	200,000
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса		ТМКБ.3.24.325.30.00.007
Наибольшая окружная скорость , м/с	-	0,05

1. Зубья 48...55 HRC.
2. h14; $\pm\frac{IT14}{2}$.
3. Маркировать обозначение на бирке.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сосенков		07.09.2015
Пров.		Елманова		
Т. контр.		Бунаков		
Принял		Никитина		
Н. контр.		Попков		
Утв.		Мозголов		

ТМКБ.3.24.325.30.02.008

Шестерня

Лит.	Масса	Масштаб
	18,1	1:2
Лист	Листов 1	

Сталь 40Х13 ГОСТ 5632-72

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

1 Копировал Формат А3