


500'20'05.325.30.02.005

2


1

$\sqrt{Ra\ 3,2}\ (\checkmark)$



Модуль	m	8
Число зубьев	Z	210
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755 -81
Коэффициент смещения	X	0,000
Степень точности ГОСТ 1643-81	-	7-B
Постоянная хорда зуба	Sc	11,096 -0,500 -0,680
Высота до постоянной хорды	hc	5,981
Делительный диаметр	d	1680,000
Обозначение чертежа сопряженного зубчатого колеса	ТМКБ.3.24.325.30.00.006	
Наибольшая окружная скорость, м/с	-	0,06

A-A (1:2,5)



1. 28...34 HRC.
2. H14; h14;  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
3. Маркировать обозначение на бирке.

ТМКБ.3.24.325.30.02.005			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Сосенков	3.99.2015	
Пров.	Елманова		
Т. контр.	Бучаков		
Принял	Никитина		
Н. контр.	Полков		
Утв.	Мозгало		
Колесо зубчатое		Лист	Масса
Сталь 40X13 ГОСТ 5632-72		Листов	Масштаб
		1	1:5