


11-12.1.01.00.004






Изделие ПЗК17-32
материал ВЧ-40 (ВЧ-50)

коммерческое
в год
(срок годности)
100 лет

кол-во шт. в
комплект
шт



Б(2:1)



1. Точность отливки 8-0-0-8 ГОСТ 26645-85.
2. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
3. Неуказанные литейные радиусы 1-3мм.
4. Размеры для справок.
5. Размеры относящиеся к поверхностям обозначенным знаком √ обеспечивать литьем.
6. Высота дуба и стрелки над поверхностью - 1...1,5мм.
7. Размеры обеспеч. инстр.
8. H14; h14; ±IT14/2.
9. Покрытие наружных поверхностей: грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ГОСТ 25129-82; эмаль ПФ-115 черная ГОСТ 6465-76.
10. Покрытие внутренних поверхностей - грунтовка ГФ-021 красной-коричневая ГОСТ 25129-82.
11. Резьбовые поверхности и поверхности Е предохранить от покрытия.
12. Испытание на прочность вибростатическим давлением 1,8 МПа в течение не менее 1 мин, на плотность давлением 1,2 МПа в течение времени необходимого для осмотра. Механические разрушения, остаточные деформации, трещины, "потение", не допускаются.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
НЕ СООБЩАЕТСЯ

11-12.1.01.00.004

Корпус

ВЧ 40

ГОСТ 7293-85

Лист	Масса	Масштаб
6,0	1:1	1:1
Лист	Листов	Листов
1	1	1

2	Зам.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
3	Исп.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
4	Разраб.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
5	Проф.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
6	Т. констр.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
7	Н. констр.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12
8	Умб.	11.12.12	11.12.12	11.12.12	11.12.12

Копировал:

Формат А2