

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № экз.

Взам. инв. №




Подп. и дата

Инв. № подл.

79Z-10-11

0d1

20
✓(✓)



Число зубьев		z ₁ =28	z ₂ =15
Сопрягаемая цепь	Обозначение	ПР-25,4-6000	
	Шаг	t=25,4	
	Диаметр ролика	d=15,88	
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		Без смещения	
Класс точности по ГОСТ 591-69		A	
Диаметр окружности впадин		D ₁ =210,8	D ₂ =106,1
Допуск на разность шагов		δ _t = 0,04	
Радиальное биение окружности впадин		E _ρ = 0,1	
Торцовое биение зубчатого венца		0,1	
Диаметр делительной окружности		D _{1d} =226,86	D _{2d} =122,18
Сопрягаемая цепь	Ширина внутр. пластины	h = 24,2	
	Расстояние между внутр. пластинами	B _{вн} = 15,88	

- * Размеры для справок.
- Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ± IT14/2.
- Термообработка зуба HRC=32-38.
- Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.

СРО				И-01-264		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Звездочка печи приводная (z ₁ =28; z ₂ =15; t=25,4)	Лит.	Масса
Разраб.	Бахтерев					7,0
Пров.	Вознюк				Лист	Листов 1
Т.контр.				250 ГОСТ 2590-2006 Круг 45X ГОСТ 4543-71		
Н.контр.				ООО "ТМК-ИНОКС"		
Утв.	Березин			Копировал Формат А4х3		