


20



✓

(✓)



Число зубьев		z	28
Сопрягаемая цепь	Обозначение	-	ПР-25,4-6000
	Шаг	t	25,4
	Диаметр ролика	d	15,88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69		-	Без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69		-	A
Диаметр окружности впадин		D_i	210,8
Допуск на разность шагов		δ_f	0,04
Радиальное биение окружности впадин		E_0	0,1
Торцовое биение зубчатого венца		-	0,1
Диаметр делительной окружности		D_d	226,86
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h	24,2
	Расстояние между внутренними пластинами	$B_{вн}$	15,88

1. * Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, ± IT14/2.
3. Термообработка зуба HRC=32-38.
4. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°.



						И-01-263		
						СРО		
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Звездочка печи (z=28 t=25,4)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бахтерев						10,76	1:2
Пров.	Вознюк							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.								
Утв.	Березин				Круг 250 ГОСТ 2590-2006 45X ГОСТ 4543-71	ООО "ТМК-ИНОКС"		