





КШ.Ф-100.00.013


✓ Ra6,3 (✓ )



Изометрия



Б-Б



1. Твердость 26...34 HRC.
2. \*Размеры для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .
4. Острые кромки притупить фаской 0,3...0,5 мм.
5. Покрытие: Ц6.

|          |          |  |       |          |                          |  |  |        |       |          |      |     |
|----------|----------|--|-------|----------|--------------------------|--|--|--------|-------|----------|------|-----|
|          |          |  |       |          | КШ.Ф-100.00.013          |  |  |        |       |          |      |     |
|          |          |  |       |          | Адаптер рукоятки         |  |  | Лит.   | Масса | Масштаб  |      |     |
| Изм/Лист | № докум. |  | Подп. | Дата     |                          |  |  |        |       |          | 0,89 | 1:1 |
| Разраб.  |          |  |       | 24.03.23 |                          |  |  |        |       |          |      |     |
| Пров.    |          |  |       | 24.03.23 |                          |  |  |        |       |          |      |     |
| Т.контр. |          |  |       |          |                          |  |  |        |       |          |      |     |
| Н.контр. |          |  |       |          | Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016 |  |  | Лист 1 |       | Листов 1 |      |     |
| Согл.    |          |  |       | 24.03.23 |                          |  |  |        |       |          |      |     |
| Утв.     |          |  |       |          |                          |  |  |        |       |          |      |     |

Инв. № подл. Подпись и дата

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата