







1 *Размеры для справок
2 Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76. Внешние швы зачистить Ra 12,5 .
3 Неуказанная шероховатость поверхностей отв. Ra 6,3.
4 Общие допуски по ГОСТ 30893.1 : H 14 ;h14 ;± IT14/2
5 Покрытие :Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76 серая ; кроме отв. и поверхноти Б.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
А4		1	С0793-0079.27.001	Корпус	1	
А3		2	С0793-0079.27.002	Плита нижняя	1	
А4		3	С0793-0079.27.003	Планка опоры	2	
А4		4	С0793-0079.27.004	Планка	1	

С0793-0079.27.000 СБ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Сухорукоов		02.04.24
Пров.		Мещеряков		
Т.контр.		Сотников		
Н.контр.		Тихонова		
Утв.		Пышкин		

Корпус приспособления Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	18,19	1:2
Лист	Листов 1	

ООО СКБТ

Копировал

Формат А2

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.