0709.40 6312.302



(37) Таблица 1

Ra12.5 (√)

Модуль		m	1
Число зубьев		z	46
Нормальный исходный контур		–	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения		x	2,014
Степень точности		–	9-С ГОСТ 1643-81
Торцовый размер по роликам		M_p	$46{,}84^{+0{,}23}_{+0{,}05}$
Диаметр ролика		D	1,79
Делительный диаметр		d	46
Обозначение чертежа сопряженного колеса		–	0709.40 6251.103
Число зубьев сопряженного колеса		z	42
Долбяк 2537-0151А ГОСТ 9323-79	Модуль	m_0	1,0
	Число зубьев	z_0	26
	Коэффициент смещения	x_0	0,28
Минимальная высота зуба		h_{min}	1,92
Межосевое расстояние в станочном зацеплении		a_{w0}	5,088

(37) ~~1. Материал – заменитель : Сталь 40, 45 ГОСТ 1050-88 (кроме УХЛ).~~

(37) 1. ~~2.~~ Общие допуски по ГОСТ 30893.1: h15; ±IT15/2.

(37) 2. ~~3.~~ Маркировать шрифтом 4-Пр3 ГОСТ 26.008-85 ~~(для АЗС)~~. (37)

(37) Таблица 2

Исполнение	Материал – заменитель	Маркировка
0709406312.302	Сталь 40,45 ГОСТ 1050-88	См. ТТ п. ~~3~~ 2 (38)
-01	Сталь 40,45 ГОСТ 1050-88	—
-02	—	—

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
38		0709.143-09		28.12.09
37		0709.119-09		05.11.09
36	Зам.	0709.32-06		17.03.06
Разраб.		Бурова		17.03.06
Пров.		Андрианов		17.03.06
Т.контр.		Игнатов		20.03.06
Н. контр.		Яковлева		23.03.06
Утв.		Кузьмин		23.03.06

0709406312302

Шестерня ведущая

Лит.	Масса	Масштаб
А	0,81	2:1

Лист | Листов 1

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71

Копировал | Формат А3

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата
3699-06	23.03.06	5319		

Справ. № ТЗ099.058М-39

Перв. примен. ТЗ099.058-00М1

Адм 22.03.06